

Perform line



TRUCK TPMS REPLACEMENT VALVE KIT

Part Number: T6150



TRUCK TPMS REPLACEMENT VALVE KIT COFFRET VALVES TPMS POUR POIDS LOURD



T6100-10

Dimensions :

Length / Longueur : 77,4 mm
Base Angle / Angle à la base : 18°
Bend Angle / Angle de courbure : 7°
Nut / Écrou : Hex 14 mm



T6101-10

Dimensions :

Length / Longueur : 56 mm
Base Angle / Angle à la base : 0°
Bend Angle / Angle de courbure : 45°
Nut / Écrou : Hex 14 mm



T6102-10

Dimensions :

Length / Longueur : 73 mm
Base Angle / Angle à la base : 0°
Bend Angle / Angle de courbure : 0°
Nut / Écrou : Hex 14 mm



T6103-10

Dimensions :

Length / Longueur : 50,5 mm
Base Angle / Angle à la base : 22°
Bend Angle / Angle de courbure : 0°
Nut / Écrou : Hex 14 mm



T6107-10

Dimensions :

Length / Longueur : 52 mm
Base Angle / Angle à la base : 18°
Bend Angle / Angle de courbure : 0°
Nut / Écrou : Hex 14 mm



T6104-10

Dimensions :

Length / Longueur : 63 mm
Base Angle / Angle à la base : 27°
Bend Angle / Angle de courbure : 0°
Nut / Écrou : Hex 14 mm



T6105-10

Dimensions :

Length / Longueur : 40 mm
Base Angle / Angle à la base : 0°
Bend Angle / Angle de courbure : 0°
Nut / Écrou : Hex 14 mm



T6106-10

Dimensions :

Length / Longueur : 77,4 mm
Base Angle / Angle à la base : 18°
Bend Angle / Angle de courbure : 7°
Nut / Écrou : Hex 14 mm



T6108

80 GEN2 screws
80 vis GEN2
Refillable in packs of 20
Rechargeable en sachets de 20



T6109

80 GEN1 screws
80 vis GEN1
Refillable in packs of 20
Rechargeable en sachets de 20

9,7 mm Rim hole
Trou de jante

4±0,5 Nm Recommended torque for screw installation
Couple recommandé pour l'installation de la vis

12±1 Nm Recommended torque for nut installation
Couple recommandé pour l'installation de l'écrou

KIT PARTS AVAILABLE SEPARATELY



T6100-10



T6101-10



T6102-10



T6103-10



T6108



T6104-10



T6105-10



T6106-10



T6107-10



T6109

P/N	Description
T6100-10 / T6101-10 T6102-10 / T6103-10 T6104-10 / T6105-10 T6106-10 / T6107-10	Truck TPMS universal valves (per packs of 10 valves / Including screws GEN 2)
T6108 / T6109	TPMS GEN 1 screws & GEN 2 screws (per packs of 20 screws)



Rim hole



Recommended torque for screw installation



Recommended torque for nut installation

Contact us:
resale-export@schradler-pacific.fr

Schrader S.A.S. - B.P. 29 - 48, rue de Salins
25301 Pontarlier Cedex - France
Tel. : +33 (0)3 81 38 56 56 - Fax. : +33 (0)3 81 38 56 81