


Fig. 1

T Tyre tread

S Sidewall

H Shoulder

B-D Non-repairable area




Fig. 2

R Radial

A Running direction

C Ø of cord damage o tyre tread

TYRE TO BE REPAIRED (*)					Non-repairable	MAXIMUM PREPARED INJURY LIMITS (mm)					Dimension		SchRAD+
Standard 100-90	Serie 85-80	Serie 75-70	Serie 65-60	Serie 55-45	B / D	S		T		H	piece	ply	
					(mm)	A	R	A / C	R	Ø C	(mm)		
8.3-12.4 180/-270/	275/-320/	200/-360/	320/-340/		60	-	-	12	12	-	90 x 75	1	60603-67
						20	20	20	30	10	80 x 125	2	60604-67
						50	70	40	60	25	150 x 190	2	60615-67
						70	50						
						60	100	60	75	45	185 x 240	2	60616-67
						100	75						
						60	125	75	90	55	215 x 295	2	60617-67
						100	80						
13.6-18.4 12-15	335/-420/	375/-520/	420/-540/		60	-	-	10	10	-	90 x 75	1	60603-67
						15	25	15	15	10	80 x 125	2	60604-67
						40	60	30	50	20	150 x 190	2	60615-67
						50	50						
						60	100	60	70	40	185 x 240	2	60616-67
						75	70						
						75	125	75	100	50	215 x 295	2	60617-67
						100	75						
						90	140	100	140	75	245 x 340	2	60618-67
						125	110						
20.8-30.5	460/-	540/-710/	600/-800/	700/-1050/	75	10	20	10	10	10	80 x 125	2	60604-67
						25	60	25	40		150 x 190	2	60615-67
						40	100	40	60	30	185 x 240	2	60616-67
						60	125	70	90	40	215 x 295	2	60617-67
						75	75						
						85	120	75	120	60	245 x 340	2	60618-67
						100	80						

(*) Maximum speed 50 km/h

TYRE TO BE REPAIRED			Non-repairable	MAXIMUM PREPARED INJURY LIMITS (mm)					Dimension		SchRAD+
Serie 100	Serie 75-80	Série 65	B / D	S		T		H	piece	ply	
			(mm)	A	R	A / C	R	Ø C	(mm)		
14.00-30.00	15.5-33.5	20/-50/	75	20	70	20	40	15	13 x 335	4	60613-67
				35	120	40	60	20	180 x 440	4	60619-67
				50	100						
16.00-40.00	17.5-50.5	25/-65/	75	25	250	50	80	30	180 x 580	5	60620-67
				50	150						
				50	250	90	120	55	240 x 580	5	60621-67
				100	150						
20.00-40.00	20.5-50.5	35/-65/	85	60	275	90	150	60	270 x 720	7	60623-67
				100	200						
				130	180	100	150	70	350 x 760	7	60627-67
				170	140						
30.00-40.00	29.5-50.5	45/-65/	85	50	400	90	160	65	270 x 860	7	60624-67
				120	250						
33.00-37.00	37.25-50.5	55/-65/	85	50	480	100	200	70	325 x 1030	7	60625-67
				120	250						
14.00-18.00	15.5-20.5	20/-35/	85	-	-	40	70	-	180 x 230	4	60614-67
21.00-30.00	23.5-33.5	40/-50/		-	-	25	50	-			
16.00-21.00	17.5-23.5	25/-35/	85	-	-	60	90	-	260 x 330	5	60622-67
24.00-30.00	26.5-33.5	40/-50/		-	-	40	70	-			
33.00-40.00	37.25-50.5	55/-65/		-	-	25	50	-			
21.00-30.00	23.5-33.5	40/-50/	85	-	-	80	110	-	330 x 420	6	60626-67
33.00-40.00	37.25-50.5	55/-65/		-	-	60	90	-			
27.00-40.00	29.5-50.5	45/-65/	85	-	-	100	140	-	450 x 530	8	60628-67
21.00-	26.50-	40/-	85	-	-	150	220	-	530 x 730	steel	60629-67