

## M18 CHIWF12-502X | M18 FUEL™ 1/2" rázový utahovák s pojistným kroužkem

Article: 4933448103



- M18 FUEL™ rázový utahovák s vysokým točivým momentem zaručuje vynikající výkon - až 950 Nm max. utahovací moment a až 1491 Nm moment rázu matic.
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ umožňuje uživateli vybrat si ze dvou různých nastavení otáček a točivého momentu pro maximalizaci univerzálního použití.
- Milwaukee® je autorem i výrobcem bezuhlíkových POWERSTATE™ motorů pro delší životnost motoru a více síly.
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ - ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním.
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion.
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost.
- 1/2" čtyřhran pojistný kroužek.

M18 CHIWF12-502X	
Dodáváný v	Heavy Duty kufr
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického tlaku (dB(A))	94.4
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického výkonu (dB(A))	105.4
Hmotnost vč. aku (kg)	3.3
Kapacita aku (Ah)	5.0
Max. moment (Nm)	135 / 950
Max. utahovací moment (Nm)	135 / 950
Moment rázu matic (Nm)	1491
Nabíječka	59 min
Napětí (V)	18
Obj.č.	4933448103
Počet dostupných akumulátorů	2
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 425 / 0 - 1700
Počet úderů (ú./min)	0 - 450 / 0 - 2300
Typ aku	Li-ion
Vibrace při šroubování - nejistota (m/s²)	1.5
Vibrace při šroubování (m/s²)	11.08