

M18 FFSDC10-0 | M18 FUEL™ voln stojící odtokový filtr 10 mm



- Společnost Milwaukee® navrhla a zkonstruovala bezkartáčový motor POWERSTATE™, který dává maximální výkon do hloubky 30 m.
- REDLINK PLUS™ inteligentní systém poskytuje nástrojům a bateriím pokročilou ochranu proti přetížení a jedinečně zvyšuje výkon nástroje při zatížení.
- REDLITHIUM-ION™ bateriový blok nabízí vynikající konstrukci bloku, elektroniku a provedení se stálou kvalitou, což zajišťuje delší dobu provozu a více provedené práce po dobu životnosti bloku.
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ snadné připojení bubnu k systému bez nástroje umožňuje rychle vyměnit velikosti kabelů, nebo přidat druhý buben, aby se dosáhlo hloubky 30 m.
- Ramenní popruhy umožňují nejjednodušší dopravu na jakoukoliv střechu, odtok, průlez nebo místo čištění.
- Integrovaná bubnová brzda elektronicky rychle zpomaluje buben, umožňuje tak kontrolu a zajišťuje bezpečnost koncového uživatele.
- Elektronický nožní pedál s protiskluzovou svěrkou pro maximální trvanlivost.

	M18 FFSDC10-0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 250
Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	-
Typ aku	Li-ion
Capacity [mm]	50 - 75
Kapacita nádoby (l)	-
Průměr šneku (mm)	10
Délka kabelu (m)	15
Max. průměr odtoku (mm)	75
Dodávaný v	-
Nabíječka	-
Počet dostupných akumulátorů	0
Spiral type	Inner Core
Hmotnost vč. aku (kg)	13.4